


Istn. warstwa izolacji p/wodnej (papa)	”P4”
Istn. stropodach – płyty korkowe	
Przestrzeń wentylowana	
Istn. strop DZ (nad II–piętre)	”P4”
Warstwa izolacji termicznej wdmuchiwana w przestrzeń międzystropową EKOFIBER gr.15cm	



Istn. ściana murowana z cegły pełnej	”P5”
Grunt uniwersalny na podłożu nasiąkliwe	
Klej do styropianu	
Styropian fasadowy EPS 70 – 038, gr.3cm	
Warstwa zbrojąca (klej + siatka)	
Grunt szczepny	
Tynk cienkowarstwowy mineralny	”P5”
Farba akrylowa	

Istn. ściana murowana z cegły pełnej	”P3”
Grunt uniwersalny na podłożu nasiąkliwe	
Klej do styropianu	
Styropian fasadowy EPS 70 – 038, gr.12cm	
Warstwa zbrojąca (klej + siatka)	
Grunt szczepny	
Tynk cienkowarstwowy mineralny	”P3”
Farba akrylowa	

Usługi PROJEKTOWE Wojciech Jankowiak				Branża:		Faza:	
62-070 Gosiński, ul. Kwiatowa 8 tel. 512 074 744				Budowlana		PB	
Investor:		Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2a Poznań					
		Nr uprawnień:		Data:		Podpis projektanta:	
		upr. nr:		12.2012			
Projektował mgr inż. Waldemar Rynkowski		WKP/0047/PPOK/07					
Sprawdził: mgr inż. arch. Maria Czubińska		upr. nr: WP-OIA/OKK/UpB/18/2009		12.2012			
Treść rysunku : Detale docieplenia - strefa stropodachu				Adres obiektu: Pleszew ul. Kochanowskiego 6 dz. nr 784/3, arkusz 20			
				Skala: 1:10		Nr rys.: B.22	