
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie - remont pomieszczeń po składzie opału
ADRES INWESTYCJI : ul. Kochanowskiego 6; 63-300 Pleszew
INWESTOR : Wojewódzka Komenda Policji w Poznaniu
ADRES INWESTORA : Poznań, ul. J. Kochanowskiego 2a
BRANŻA : budowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|---------------------------|---|----------------------------------|--------------|---------------|
| 1 | | Roboty budowlane pomieszczeń po składzie opału | | | |
| 1 | KNR 4-01 d.1 0212-02 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm-posadzka [(4+3.77+1.51)*3]*0.2 | m ³ m ³ | 5.57 | |
| | | | | RAZEM | 5.568 |
| 2 | KNR 4-01 d.1 0106-02 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - pogłębienie 4*3*0.1+(3.77+1.51)*0.2 | m ³ m ³ | 2.26 | |
| | | | | RAZEM | 2.256 |
| 3 | KNR 4-01 d.1 0701-05 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (4*2+3.77*2+1.51*2+3*6)*2.2-(1.8*6)*2.2 | m ² m ² | 56.67 | |
| | | | | RAZEM | 56.672 |
| 4 | KNR 4-01 d.1 0701-12 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (4+3.77*1.51)*3 | m ² m ² | 29.08 | |
| | | | | RAZEM | 29.078 |
| 5 | KNR 4-01 d.1 0106-05 | Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi poz.1+poz.2+(poz.3+poz.4)*0.02 | m ³ m ³ | 9.54 | |
| | | | | RAZEM | 9.539 |
| 6 | KNR 4-04 d.1 1103-04 | Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km poz.5 | m ³ m ³ | 9.54 | |
| | | | | RAZEM | 9.539 |
| 7 | KNR 4-04 d.1 1103-05 | Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10 poz.5 | m ³ m ³ | 9.54 | |
| | | | | RAZEM | 9.539 |
| 8 | kalk. własna d.1 | Opłata wysypiskowa gruzu i ziemi poz.5 | m ² m ² | 9.54 | |
| | | | | RAZEM | 9.539 |
| 9 | KNR-W 2-02 d.1 1101-01 | Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym [(4+3.77+1.51)*3]*0.15 | m ³ m ³ | 4.18 | |
| | | | | RAZEM | 4.176 |
| 10 | KNR 2-02 d.1 0605-04 | Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na zimno - pierwsza warstwa (4+3.77+1.51)*3 | m ² m ² | 27.84 | |
| | | | | RAZEM | 27.840 |
| 11 | KNR 2-02 d.1 0605-05 | Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na zimno - druga warstwa poz.10 | m ² m ² | 27.84 | |
| | | | | RAZEM | 27.840 |
| 12 | KNR 2-02 d.1 0609-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS100 gr. 8 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa poz.10 | m ² m ² | 27.84 | |
| | | | | RAZEM | 27.840 |
| 13 | KNR 2-02 d.1 1106-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm poz.10 | m ² m ² | 27.84 | |
| | | | | RAZEM | 27.840 |
| 14 | KNR 2-02 d.1 1106-03 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 2.5 poz.10 | m ² m ² | 27.84 | |
| | | | | RAZEM | 27.840 |
| 15 | KNR 2-02 d.1 1106-07 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.10 | m ² m ² | 27.84 | |
| | | | | RAZEM | 27.840 |
| 16 | NNRNKB d.1 202 2806-05 | (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 poz.4 | m ² m ² | 29.08 | |
| | | | | RAZEM | 29.078 |
| 17 | KNR 2-02 d.1 0803-03 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach poz.3 | m ² m ² | 56.67 | |
| | | | | RAZEM | 56.672 |
| 18 | KNR 2-02 d.1 0803-06 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach poz.4 | m ² m ² | 29.08 | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|--|--|----------------------------------|--------------|---------------|
| | | | | RAZEM | 29.078 |
| 19 | KNR 2-02 d.1 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.17+poz.18 | m ² m ² | 85.75 | |
| | | | | RAZEM | 85.750 |
| 20 | analiza indywidualna | Demontaż wsypu opału 115x60 cm | kpl | | |
| d.1 | | 1 | kpl | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 21 | KNR-W 2-02 d.1 1204-03 | Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI30 0.9*2 | m ² m ² | 1.80 | |
| | | | | RAZEM | 1.800 |
| 22 | KNR 0-19 d.1 1023-05 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m2 1.05*0.6 | m ² m ² | 0.63 | |
| | | | | RAZEM | 0.630 |
| 23 | KNR 4-01 d.1 0203-10 z.sz. 2.6. 9905-01 analogia | Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3 1.2*0.3*0.6 | m ³ m ³ | 0.22 | |
| | | | | RAZEM | 0.216 |
| 24 | analiza indywidualna | Instalacja oświetleniowa pomieszczeń po składzie opału | kpl | | |
| d.1 | | 1 | kpl | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |

| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | RAZEM |
|-----|-----------|-----------|-----------|--------|-------|
| | Kosztorys | | | | |

Słownie: