

PROJEKTOWANE OGRODZENIA

13. – projektowane ogrodzenia boczne:
- słupki z trzpieniem żelbetowym, cokolik i pas zwieńczający murowane z cegły klinkierowej w kolorze grafitowym "Tybet cieniowany" / CRH Klinker
- pola między słupkami wykończone tynkiem silikonowym w kolorze elewacji budynku i płaskowo-szarym o symbolu "S1500-N" wg wzornika NCS 1
- słupki zwieńczone systemową czapą/kapturem klinkierowym w kolorze cegły.

14. – samonośna stalowa brama przesuwna szerokości 450 cm z wypełnieniem z prętów lub płaskowników malowana w kolorze grafitowym o symbolu RAL 7016

15. – projektowane ogrodzenia frontowe:
- podmurówka o hn około 36 cm murowana z cegły klinkierowej w kolorze grafitowym "Tybet cieniowany" / CRH Klinker
- stalowe przęsła ogrodzenia spawane z płaskowników w części z wypełnieniem z blachy perfej i blachy z wydetym logo policji - całość malowana w kolorze grafitowym o symbolu RAL 7016

BUDYNEK GŁÓWNY KOMENDY

22. – istniejące klimatyzatory i wywietrzaki ścienne – wg opisu do projektu

23. – projektowany klimatyzator ścienny seria K SAMSUNG AQV09HKBNV/X – wg opisu do proj.

Km – projektowany monitoring budynku/terenu – kamera Samsung SND-6084R
– szczegóły wg opisu do projektu

ELEMENTY WYREMONTOWANEGO DACHU BUDYNKU NIE OBJĘTE OPRACOWANIEM

10. – wszystkie elementy odwodnienia dachu rynny i rury spustowe z blachy cynk.-tytanowej w kolorze naturalnym.

11. – pokrycie dachowe - dachówka karpiówka w kolorze "angoba antracytowa".
- dachowe obróbki blacharskie w kolorze grafitowym
- lukarny dachowe kryte blachą cynk.-tytan w kolorze naturalnym, zwieńczone iglicą
- okna dachowe w kolorze grafitowym

12. – zewnętrzne murowane trzony kominowe z cegły w kolorze naturalnym.

BUDYNKI GARAŻOWE

17. – ściana: tynk silikatowy SCHOMBURG w kolorze płaskowo-szarym o symbolu "S1500-N" wg wzornika NCS.

18. – cokół / płaszczyzny / górny pas – płytka klinkierowa w kolorze grafitowym "Tybet cieniowany" / CRH Klinker

19. – obróbki blacharskie elewacji wykonać na nowo z blachy cynkowo-tytanowej.

20. – projektowana wymiana na nowe pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej.

21. – projektowana wymiana bram garażowych na nowe stalowe rozwierane z wypełnieniem z blachy trapezowej w kolorze brązowym jak istniejąca brama uchylna

24. – projektowane wywietrzaki dachowe wg opisu do projektu

U W A G I :
Wyrównać istniejącą ścianę zachodnią budynków garażowych poprzez skucie wystających gzymsów i montaż w systemie technologii lekkiej mokrej płyt styropianowych grubości 4 cm, pod płytkami klinkierowymi grubość 2 cm.

UWAGA
PRZED DOCELOWYM WYKOŃCZENIEM ELEWACJI NALEŻY WYKONAĆ PRÓBĘ MALOWANIA GŁÓWNYCH KOLORÓW NP. NA ELEMENTACH PORTALU WEJŚCIOWEGO I W RAZIE POTRZEBY W KONSULTACJI Z INWESTOREM I PROJEKTANTEM PRZYCIEMIĆ O TON GŁÓWNY KOLOR ELEWACJI DO "S2000-N" WG NCS

LEGENDA OZNACZEŃ

BUDYNEK GŁÓWNY KOMENDY

1. – ściana: tynk silikatowy SCHOMBURG w kolorze płaskowo-szarym o symbolu "S1500-N" wg wzornika NCS.

2. – gzymsy parapetowy, dolatrwy i wieńczący, opaski i ościeża okienne oraz detale elewacji Tynk silikonowy SCHOMBURG w kolorze płaskowo-szarym o symbolu "S1000-N" wg w. NCS.

3. – wszystkie obróbki blacharskie elewacji wykonać na nowo z blachy cynkowo-tytanowej.

4. – główne schody wejściowe: zdemontować istniejące płyty, wykończyć docelowo płytami z granitu groszkowanego – szczegóły wg opisu do projektu.

5. – projektowane kraty okienne z blachy gr.6mm wycinane laserowo z utworzeni kwadratowymi o min. rozmiarach 5x5 cm mocowane do elewacji poprzez metalowe rozety/dystanse.Całość w kolorze szarym zbliżonym do "S 2502-B" wg wzornika NCS. Proponowane rozwiązanie / schemat kraty (skala 1:20).



6. – istniejąca stolarka okienna z profili PVC w kolorze białym.

7. – istniejąca stolarka drzwiowa:
- główne drzwi wejściowe drewniane poddane renowacji - impregnowane i barwione dookólnie w kolorze ciemnym np "heban" wg wzornika impregnatów Altax®.
- istniejące drzwi od strony dziedzińca/placu wewnętrznego wymienić na nowe wykonane z "ciepłych" profili AL w kolorze szarym zbliżonym do "S 2502-B" wg wzornika NCS.

8. – projektowana rewizja z klapką z blachy cynk.-tytanowej montowane do istniejących rur spustowych np. wg Supra.pl

9. – projektowane zewnętrzne elementy oświetlenia mocowane na elewacji budynku

L6 PROSTOKĄTNA OPRAWA ULICZNA CA5000 150W HST 230V CLYTHERM
UKŁAD OPTYCZNY Z ZASILANIA O STOPNIU OCHRONY IP54.
KLASA BEZPIECZEŃSTWA SCL KLOSZ: PŁASKIE SZKŁO.
WYMIARY: 700 x 400 x 190 mm

L3 NAŚWIETLACZ LED Z CZUJNIKIEM RUCHU
ESBO LED 150W/4.1W IP44 PROD. KANLUX
- MOC: TC-L , 2x18W
- WYMIARY LAMPY: 215x115x51,5 cm
- KOLOR OPRAWY: BIAŁY

L5 OZDOBNA OPRAWA ELEWACYJNA BLIC VISA V ANTRACYT SOLLAND TC-D 1x18W OBUDOWA ALUMINIOWA/ANTRACYT, KLOSZ Z MLECZNEJ SZYBY.
SZCZELNOŚĆ IP65
WYMIARY: 280 x 150 x 100 mm
UWAGA
SZCZEGÓŁY/WYTYCZNE MOCOWANIA ELEMENTÓW OŚWIETLENIA WG OPISU BRANŻOWEGO DO PROJEKTU

	arkusz nr 47
ESBUD Elżbieta Kowalczuk - Sebastian Dubicki	konstakt: 607999757 sebastiandubicki@wp.pl adres: ul. Strzeszczna 14 63-900 RAWICZ

1. BUDOWA INSTALACJI GRENARSKIEJ
2. PRZEBUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNE
3. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
– robót towarzyszących remontowi budynku użyteczności publicznej, utwardzeń na działce i ogrodzeń Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu

obiekt:	
rysunek:	ELEWACJA WSCHODNIA
stadium:	PROJEKT BUDOWLANY
adres obiektu:	Sienkiewicza 23, 63-900 RAWICZ dz. ewid. 1209, obręb Rawicz
Inwestor:	Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu Sienkiewicza 23, 63-900 RAWICZ
skala 1:50	7/9
data 30.01.2014	

autor projektu:	mgr inż. Elżbieta Kowalczuk-Rauszkiewicz specjalność: instalacje sanitarne, Nr upr. WKP/0325/POOS/18	
autor projektu:	mgr inż. MIROSŁAW NOWAK specjalność: instalacje elektryczne, Nr upr. WKP/0278/POOS/09	
sprawdził:	inż. ŁUKASZ FRĄCKOWIAK specjalność: instalacje sanitarne, Nr upr. WKP/0105/POOS/09	
sprawdził:	mgr inż. MARIA SKRZYPCZAK specjalność: instalacje elektryczne, Nr upr. 886/86/Lo	
projektował:	mgr inż. Sebastian Dubicki specjalność: konstrukcja, Nr upr. WKP/0278/POOS/08	