

STROPODACH		
S1	WARSTWA	GR
	Izolacja przeciwwodna- membrana w kolorze ciemny grafit mocowana mechanicznie do podłoża z rolki, wywinięta na ścianę attykową	2
	Termoizolacja z wełny mineralnej twardej (lambda 0,035 W/m*K)	5
	Termoizolacja z wełny mineralnej twardej ze spadkiem (lambda 0,035 W/m*K)	20
	Folia paroizolacyjna	
	Strop żelbetowy monolityczny typu Filigran	22
	Płatew Z100 x 68 / 60 x 2,0	2
	Wiązar PE 140	14
		65
STROPODACH		
S2	WARSTWA	GR
	Izolacja przeciwwodna- membrana w kolorze ciemny grafit mocowana mechanicznie do podłoża z rolki, wywinięta na ścianę attykową	2
	Termoizolacja z wełny mineralnej twardej (lambda 0,035 W/m*K)	18
	Folia paroizolacyjna	
	Blacha trapezowa z geowłókniną T20	
	Sufit podwieszany	
		20
STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY		
P1	WARSTWA	GR
	Posadzka	2
	Wylewka betonowa samopoziomująca wzmocniona siatką stalową	1
	Wylewka betonowa	5
	Folia paroizolacyjna	
	Izolacja akustyczna z twardej wełny mineralnej	6
	Strop żelbetowy monolityczny typu Filigran	24
	Sufit podwieszany	
	38	
STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY		
P2	WARSTWA	GR
	Parkiet sportowy	2
	Ruszt podłogi sportowej podwójne legary	12
	Izolacja akustyczna z twardej wełny mineralnej	
	Strop żelbetowy monolityczny typu Filigran	24
	Sufit podwieszany	
		38
PODŁOGA NA GRUNCIE		
P3	WARSTWA	GR
	Posadzka	2
	Wylewka betonowa samopoziomująca wzmocniona siatką stalową	2
	Wylewka betonowa	5
	Folia paroizolacyjna	
	Izolacja termiczna polistyren ekstrudowany	15
	Elastyczna hydroizolacja mineralna	
	Płyta żelbetowa wg. projektu konstrukcji	20
	Podsypka z piasku ubijanego warstwami	
	44	
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA		
Sz1	WARSTWA	GR
	Tynk cienkowarstwowy silikonowy na warstwie zaprawy klejowej z zatopioną siatką	2
	Termoizolacja z wełny mineralnej skalnej mocowanej metodą lekką moką na zaprawie klejącej z wykorzystaniem łączników elewacyjnych z rdzeniem stalowym (lambda 0,045 W/m*K)	16
	Błoczek wapienno-piaskowy układany na systemowej zaprawie klejowej cienkowarstwowej	24
	Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna gładź gipsowa	2
		44
ŚCIANA FUNDAMENTOWA		
F1	WARSTWA	GR
	Folia kubełkowa	
	Polistyren ekstrudowany (lambda 0,036 W/m*K)	15
	Hydroizolacja przeciwwilgociowa dwuskładnikowa	
	Błoczek betonowy na zaprawie cementowej	24
		39

BUDYNEK B - PRZEKRÓJ PRZESZCZODY			1:10
DATA	19 GRUDZIEŃ 2016	NR KONTRAKTU	00173
BRANŻA	NR REWIZJI	NR RYSUNKU	K.B.08
Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela			