


MATERIAŁY	
Stal zbrojeniowa	A-IIIN, strzemienna ( Ø6 ) A-I
Beton	C25/30 ( B30 )
Otulina	strop 2 cm belki, słupy, rdzenie, wieńce, ściany 3 cm
P02.01 65 x 24 cm	pręty zbrojeniowe 8 Ø20, strzemię Ø8 co 15 cm
P02.02 120 x 45 cm	pręty zbrojeniowe 22 Ø25, strzemię Ø8 co 12 cm
P02.03	
B02.01 35 x 25cm	pręty zbrojeniowe 7 Ø16, (4 Ø16 dołem, 3 Ø16 góra) strzemienna Ø6 co 15 cm
B02.02 24 x 24cm	pręty zbrojeniowe 7 Ø16, (4 Ø16 dołem, 3 Ø16 góra) strzemienna Ø6 co 15 cm
B02.03 24 x 24cm	pręty zbrojeniowe 7 Ø16, (4 Ø16 dołem, 3 Ø16 góra) strzemienna Ø6 co 15 cm
SL02.01 24 x 30cm	pręty zbrojeniowe 4 Ø16, strzemię Ø6 co 20 cm
SL02.02 24 x 24cm	pręty zbrojeniowe 4 Ø16, strzemię Ø6 co 20 cm
SL02.04 45 x 45cm	pręty zbrojeniowe 8 Ø20, strzemię Ø8 co 15 cm



Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.