SYMBOL		D1		D2		D3		D3'		D4		D4'		D5		D6		D6'		D7	
WYGLĄD ZEWNĘTRZNY																					
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA	S	90		90		90		90		100		100		90		90		90		90	
	H	200		200		200		200		200		200		200		200		200		200	
WYMIARY OTWORU	S_O	102		102		102		102		112		112		102		102		102		102	
	H_O	205		205		205		205		205		205		205		205		205		205	
LEWE/PRAWE		LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE
PIWNICA		-	-	1	-	3	2	5	3	-	-	-	-	1	3	-	2	-	1	2	7
PARTER		52	16	-	2	8	12	2	5	-	2	1	-	3	7	1	8	1	2	4	4
1 PIĘTRO		34	47	1	-	9	13	-	1	-	-	-	-	3	2	2	4	-	3	-	3
2 PIĘTRO		15	19	-	-	12	5	2	1	1	-	1	-	3	4	5	1	-	1	-	-
ILOŚĆ ŁĄCZNIE		101	82	2	2	32	32	9	10	1	2	2	#	10	16	8	15	1	7	6	14
KLASA P.POŻ.																					
NAZWA		Drzwi biurowe		Drzwi biurowe		Drzwi biurowe		Drzwi biurowe, do szatni		Drzwi do pokoju lekarskiego		Drzwi do pokoju zabiegowego		Drzwi do pom. hig.-sanit.		Drzwi do pom. hig.-sanit.		Drzwi do pom. porządkowych		Drzwi do pom. hig.-sanit.	
OPIS		Drzwi jednoskrzydłowe w ramie drewnianej, przeszklone. Rama drewniania, wypełnienie z poprzecznie prasowanej kanałowej płyty wiórowej, skrzydło pokryte laminatem CPL w kolorze grafitowym RAL 7024. Ościeżnica regulowana, pokryta laminatem CPL w kolorze ramy skrzydła. Szklone szkłem bezpiecznym klasy P2A typu Float. Okucia o prostym, nowoczesnym stylu, ze stali nierdzewnej, srebrne satynowane. Trzy zawiasy wraz z osłoną na zawiasy srebrne satynowane. Drzwi zamykane na zamek klasy 3. Drzwi wyposażone w klamkę metalową z rozetą z wkładką patentową klasy "C".		Drzwi jednoskrzydłowe w ramie drewnianej, przeszklone. Rama drewniania, wypełnienie z poprzecznie prasowanej kanałowej płyty wiórowej, skrzydło pokryte laminatem CPL w kolorze grafitowym RAL 7024. Ościeżnica regulowana, pokryta laminatem CPL w kolorze ramy skrzydła. Szklone szkłem bezpiecznym klasy P2A typu Float. Okucia o prostym, nowoczesnym stylu, ze stali nierdzewnej, srebrne satynowane. Trzy zawiasy wraz z osłoną na zawiasy srebrne satynowane. Drzwi zamykane na zamek klasy 3. Drzwi wyposażone w klamkę metalową z rozetą z wkładką patentową klasy "C".		Drzwi jednoskrzydłowe w ramie drewnianej. Rama drewniania, wypełnienie z poprzecznie prasowanej kanałowej płyty wiórowej, skrzydło pokryte laminatem CPL w kolorze grafitowym RAL 7024. Ościeżnica regulowana, pokryta laminatem CPL w kolorze ramy skrzydła. Okucia o prostym, nowoczesnym stylu, ze stali nierdzewnej, srebrne satynowane. Trzy zawiasy wraz z osłoną na zawiasy srebrne satynowane. Drzwi zamykane na zamek klasy 3. Drzwi wyposażone w klamkę metalową z rozetą z wkładką patentową klasy "C".		Drzwi jednoskrzydłowe w ramie drewnianej. Rama drewniania, wypełnienie z poprzecznie prasowanej kanałowej płyty wiórowej, skrzydło pokryte laminatem CPL w kolorze grafitowym RAL 7024. Ościeżnica regulowana, pokryta laminatem CPL w kolorze ramy skrzydła. Okucia o prostym, nowoczesnym stylu, ze stali nierdzewnej, srebrne satynowane. Trzy zawiasy wraz z osłoną na zawiasy srebrne satynowane. Drzwi zamykane na zamek klasy 3. Drzwi wyposażone w klamkę metalową z rozetą z wkładką patentową klasy "C". Drzwi do szatni wyposażone w samozamykacz z blokadą otwarcia drzwi		Drzwi jednoskrzydłowe w ramie drewnianej, przeszklone. Rama drewniania, wypełnienie z poprzecznie prasowanej kanałowej płyty wiórowej, skrzydło pokryte laminatem CPL w kolorze grafitowym RAL 7024. Ościeżnica regulowana, pokryta laminatem CPL w kolorze ramy skrzydła. Szklone szkłem bezpiecznym klasy P2A typu Float. Okucia o prostym, nowoczesnym stylu, ze stali nierdzewnej, srebrne satynowane. Trzy zawiasy wraz z osłoną na zawiasy srebrne satynowane. Drzwi zamykane na zamek klasy 3. Drzwi wyposażone w klamkę metalową z rozetą z wkładką patentową klasy "C".		Drzwi jednoskrzydłowe w ramie drewnianej. Rama drewniania, wypełnienie z poprzecznie prasowanej kanałowej płyty wiórowej, skrzydło pokryte laminatem CPL w kolorze grafitowym RAL 7024. Ościeżnica regulowana, pokryta laminatem CPL w kolorze ramy skrzydła. Okucia o prostym, nowoczesnym stylu, ze stali nierdzewnej, srebrne satynowane. Trzy zawiasy wraz z osłoną na zawiasy srebrne satynowane. Drzwi zamykane na zamek klasy 3. Drzwi wyposażone w klamkę metalową z rozetą z wkładką patentową klasy "C".		Drzwi jednoskrzydłowe w ramie drewnianej. Rama drewniania, wypełnienie z poprzecznie prasowanej kanałowej płyty wiórowej, skrzydło pokryte laminatem CPL w kolorze grafitowym RAL 7024. Ościeżnica regulowana, pokryta laminatem CPL w kolorze ramy skrzydła. Okucia o prostym, nowoczesnym stylu, ze stali nierdzewnej, srebrne satynowane. Trzy zawiasy wraz z osłoną na zawiasy srebrne satynowane. Drzwi wyposażone w klamkę metalową z rozetą. Podcięcie w dolnej części lub kratka transferowa o sumarycznym przekroju zgodnym z proj. wentylacji. Samozamykacz z blokadą otwarcia drzwi		Drzwi jednoskrzydłowe w ramie drewnianej. Rama drewniania, wypełnienie z poprzecznie prasowanej kanałowej płyty wiórowej, skrzydło pokryte laminatem CPL w kolorze grafitowym RAL 7024. Ościeżnica regulowana, pokryta laminatem CPL w kolorze ramy skrzydła. Okucia o prostym, nowoczesnym stylu, ze stali nierdzewnej, srebrne satynowane. Trzy zawiasy wraz z osłoną na zawiasy srebrne satynowane. Drzwi wyposażone w klamkę metalową z rozetą. Podcięcie w dolnej części lub kratka transferowa o sumarycznym przekroju zgodnym z proj. wentylacji.Samozamykacz z blokadą otwarcia drzwi		Drzwi jednoskrzydłowe w ramie drewnianej. Rama drewniania, wypełnienie z poprzecznie prasowanej kanałowej płyty wiórowej, skrzydło pokryte laminatem CPL w kolorze grafitowym RAL 7024. Ościeżnica regulowana, pokryta laminatem CPL w kolorze ramy skrzydła. Okucia o prostym, nowoczesnym stylu, ze stali nierdzewnej, srebrne satynowane. Trzy zawiasy wraz z osłoną na zawiasy srebrne satynowane. Drzwi wyposażone w klamkę metalową z rozetą.		Drzwi jednoskrzydłowe w ramie drewnianej. Rama drewniania, wypełnienie z poprzecznie prasowanej kanałowej płyty wiórowej, skrzydło pokryte laminatem CPL w kolorze grafitowym RAL 7024. Ościeżnica regulowana, pokryta laminatem CPL w kolorze ramy skrzydła. Okucia o prostym, nowoczesnym stylu, ze stali nierdzewnej, srebrne satynowane. Trzy zawiasy wraz z osłoną na zawiasy srebrne satynowane. Drzwi wyposażone w klamkę metalową z rozetą oraz zamek z pokrętłem. Podcięcie w dolnej części lub kratka transferowa o sumarycznym przekroju zgodnym z proj. wentylacji.	
UWAGI		Uwaga! Drzwi z kontrolą dostępu opisane na rzucie		Uwaga! Drzwi wykładane na ścianę				Uwaga! Drzwi wykładane na ścianę		Uwaga! Drzwi wykładane na ścianę						Uwaga! Drzwi wykładane na ścianę		Uwaga! Drzwi wykładane na ścianę oprócz drzwi do pom. nr 0.078'			

UWAGA:

1. DRZWI NALEŻY WYPOSAŻYĆ W ELEKTRORYGLE ZGODNIE Z PROJEKTEM KONTROLI DOSTĘPU I PROJEKTEM SAP
2. DRZWI Z KONTROLĄ DOSTĘPU OZNACZONE SĄ NA RZUTACH BUDYNKU I NA PROJEKCIE KONTROLI DOSTĘPU
3. DOKŁADNE WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO ZALECEŃ WYBRANEGO PRODUCENTA
4. WYMIAR OTOWORU W ŚWIETLE PRZEJŚCIA NIE MOŻE BYĆ ZMNIEJSZONY
5. DRZWI DO POMIESZCZEŃ BIUROWYCH, MAGAZYNOWYCH, TECHNICZNYCH, NALEŻY WYPOSAŻYĆ WE WKŁADKĘ SPECJALNĄ KLASY 6 Z KLUCZEM PATENTOWYM O BUDOWIE MODUŁOWEJ LUB KOMPAKTOWEJ WYPRODUKOWANEJ ZGODNIE Z ISO 9001, 6 KLASY BEZPIECZEŃSTWA WG. PN-EN 1303:2007, O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ 90 MIN., ODPORNOŚCI NA KOROZJĘ KLASA C, WKŁADKA POWINNA POSIADAĆ 3 TYPY ZABEZPIECZEŃ: OCHRONĘ PRZED KOPIOWANIEM, PRZED BEZPRAWNYM DORABIANIEM KLUCZY I PRZED OTWIERANIEM MANIPULACYJNYM, POSIADAĆ ZABEZPIECZENIA PRZED ROZWIERCENIEM, UŻYCIEM WYTRYCHU I SKOPIOWANIEM, PRZED WYRWANIEM RDZENIA, KLUCZ DO WKŁADKI O DUŻYM PROFILU POPRZECZNYM, WYKONANY Z WYSOKIEJ JAKOŚCI STOPU NOWEGO SREBRA, Z MOŻLIWOŚCIĄ WBUDOWANIA DODATKOWEJ TECHNOLOGII - KLUCZ UŻYWANY JAKO NOŚNIK SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO, KLUCZ WYKONANY W TECHNOLOGII FPS (SYSTEM ROZBUDOWANYCH PROFILI) WKŁADKA Z SPRĘŻYNOWYM SYSTEMEM KOŁKÓW BLOKUJĄCYCH TO 5 LUB 6 SPRĘŻYNOWYCH ELEMENTÓW KONTROLNYCH

D7'		D8		D9		D10		D11		D12		D13		D14		D15		D16		D17	
																					
80		100		100		80		90		100		100		40+40		90		90		90	
200		200		200		190		200		200		200		150		200		200		200	
92		112		112		92		102		112		114		92		102		110		102	
205		205		205		201		205		205		207		207		205		209		205	
LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE		LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE
-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	43		-	-	-	-	-	-
1	1	1	-	-	1	6	2	-	1	-	3	-	-	8		2	-	4	-	-	1
-	-	1	-	-	-	6	4	-	1	-	-	2	1	-		-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	7	2	-	3	-	-	1	1	3		1	-	2	3	-	-
1	1	2	#	1	1	29	8		5		3	3	2	54		3	#	6	3	#	1
Drzwi do pom. hig.-sanit.		Drzwi do W.C. niepełnosprawni		Drzwi do W.C. niepełnosprawni		Drzwi do W.C. systemowe		Drzwi do pom. SUŁTELP,HARNAŚ		Drzwi do W.C. PDOZ		Drzwi do pom. okazań		Drzwi do prysznicy		Pokoje obsługi interesantów		Drzwi do dyżurnych		Drzwi do magazynu depozytów	
Drzwi jednoskrzydłowe w ramie drewnianej. Rama drewniania, wypełnienie z poprzecznie prasowanej kanałowej płyty wiórowej, skrzydło pokryte laminatem CPL w kolorze grafitowym RAL 7024. Ościeżnica regulowana, pokryta laminatem CPL w kolorze ramy skrzydła. Okucia o prostym, nowoczesnym stylu, ze stali nierdzewnej, srebrne satynowane. Trzy zawiasy wraz z osłoną na zawiasy srebrne satynowane. Drzwi wyposażone w klamkę metalową z rozetą oraz zamek z pokrętłem. Podcięcie w dolnej części lub kratka transferowa o sumarycznym przekroju zgodnym z proj. wentylacji.		Drzwi jednoskrzydłowe w ramie drewnianej. Rama drewniania, wypełnienie z poprzecznie prasowanej kanałowej płyty wiórowej, skrzydło pokryte laminatem CPL w kolorze grafitowym RAL 7024. Ościeżnica regulowana, pokryta laminatem CPL w kolorze ramy skrzydła. Okucia o prostym, nowoczesnym stylu, ze stali nierdzewnej, srebrne satynowane. Trzy zawiasy wraz z osłoną na zawiasy srebrne satynowane. Drzwi wyposażone w klamkę metalową z rozetą oraz zamek z pokrętłem. Podcięcie w dolnej części lub kratka transferowa o sumarycznym przekroju zgodnym z proj. wentylacji.Samozamykacz z blokadą otwarcia drzwi		Drzwi jednoskrzydłowe w ramie drewnianej. Rama drewniania, wypełnienie z poprzecznie prasowanej kanałowej płyty wiórowej, skrzydło pokryte laminatem CPL w kolorze grafitowym RAL 7024. Ościeżnica regulowana, pokryta laminatem CPL w kolorze ramy skrzydła. Okucia o prostym, nowoczesnym stylu, ze stali nierdzewnej, srebrne satynowane. Trzy zawiasy wraz z osłoną na zawiasy srebrne satynowane. Drzwi wyposażone w klamkę metalową z rozetą oraz zamek z pokrętłem. Podcięcie w dolnej części lub kratka transferowa o sumarycznym przekroju zgodnym z proj. wentylacji.Samozamykacz z blokadą otwarcia drzwi		Drzwi do ustępów systemowe z płyty HPL o gr. 12mm, wysokość 201cm, prześwit nad podłogą 190mm w kolorze grafitowym RAL 7024, będące częścią systemowych kabin ustępowych. Wyposażone w trzy komplety zawias funkcyjnych, aluminiowych z funkcją samodomykania, montowane do wąskiej krawędzi płyty. Okucia oraz elementy mocujące z aluminium. Anodowane profile aluminiowe mocujące kabiny do ścian stałych. Krawędzie płyty HPL frezowane. Zamkochwyty klasyczne, uniwersalny do drzwi lewych i prawych, kąt obrotu rygla 180 stopni. Wsporniki regulowane o wysokosci 190mm, rdzeń ze stali nierdzewnej, osłona aluminiowa, zakres regulacji +/- 20mm		Drzwi jednoskrzydłowe, - ościeżnica ceowa lub kątowa o grubości 3 mm z uszczelką EPDM na trzech krawędziach, skrzydło płaszczowe z blachy stalowej o grubości 1,5 mm, skrzydło bez dodatkowych pokryć o grubości 67 mm z uszczelką EPDM na czterech krawędziach, wypełnienie wełną mineralną o gęstości 60 kg/m33 blokady przeciwwyważeniowe, zamek centralny rozporowy klasy 7, ciężar skrzydła bez dodatkowych pokryć - 40 kg/m2 odporność na włamanie - klasa RC4 wg PN-EN 1627:2012, odporność na korozję - kategoria C3 wg PN-EN ISO 12944-2: 2001, wodoszczelność - klasa 3A wg PN-EN 12208: 2001, izolacyjność akustyczna - Rw= 40 dB wg PN-EN ISO 717-1: 2013-08, przenikalność cieplna - 1,3 Uw(W/m2×K) wg PN-EN ISO10077-1: 2007, przepuszczalność powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207: 2001, siły operacyjne - klasa 3 wg PN-EN 12217: 2005, wytrzymałość mechaniczna - klasa 4 wg PN-EN 1192: 2001, malowane proszkowo na kolor RAL 7024.		Drzwi jednoskrzydłowe w ramie drewnianej, przeszklone. Rama drewniania, wypełnienie z poprzecznie prasowanej kanałowej płyty wiórowej, skrzydło pokryte laminatem CPL w kolorze grafitowym RAL 7024. Szyba ze szkła hartowanego laminowanego do połowy nieprzezierna. Ościeżnica regulowana, pokryta laminatem CPL w kolorze ramy skrzydła. Okucia o prostym, nowoczesnym stylu, ze stali nierdzewnej, srebrne satynowane. Trzy zawiasy wraz z osłoną na zawiasy srebrne satynowane. Drzwi wyposażone w gałkę od zewnątrz. Podcięcie w dolnej części lub kratka transferowa o sumarycznym przekroju zgodnym z proj. wentylacji.		Drzwi jednoskrzydłowe, - ościeżnica ceowa lub kątowa o grubości 3 mm z uszczelką EPDM na trzech krawędziach, skrzydło płaszczowe z blachy stalowej o grubości 1,5 mm, skrzydło bez dodatkowych pokryć o grubości 45 mm z uszczelką EPDM na czterech krawędziach, wypełnienie wełną mineralną o gęstości 60 kg/m3 3 blokady przeciwwyważeniowe, 3 łożyskowe zawiasy, zamek podklamkowy rozporowy, ciężar skrzydła bez dodatkowych pokryć - 40 kg/m2 odporność na włamanie - klasa RC4 wg PN-EN 1627:2012, odporność na korozję - kategoria C3 wg PN-EN ISO 12944-2: 2001, wodoszczelność - klasa 3B wg PN-EN 12208: 2001, izolacyjność akustyczna - Rw= 35 dB wg PN-EN ISO 717-1: 2013-08, przenikalność cieplna - 1,4 Uw(W/m2×K) wg PN-EN ISO10077-1: 2007, przepuszczalność powietrza - klasa 2 wg PN-EN 12207: 2001, siły operacyjne - klasa 2 wg PN-EN 12217: 2005, wytrzymałość mechaniczna - klasa 2 wg PN-EN 1192: 2001, malowane proszkowo na kolor RAL 7024.		Drzwi dwuskrzydłowe do prysznicy systemowe z płyty HPL w kolorze grafitowym RAL 7024. Wyposażone w 3 zawiasy, okucia w kolorze srebrnym satynowane, zamek z pokrętłem będące częścią systemowych kabin prysznicowych Wyposażone w trzy komplety zawias funkcyjnych, aluminiowych z funkcją samodomykania, montowane do wąskiej krawędzi płyty. Okucia oraz elementy mocujące z aluminium. Anodowane profile aluminiowe mocujące kabiny do ścian stałych. Krawędzie płyty HPL frezowane.		Drzwi jednoskrzydłowe w ramie drewnianej. Rama drewniania, wypełnienie z poprzecznie prasowanej kanałowej płyty wiórowej, skrzydło pokryte laminatem CPL w kolorze grafitowym RAL 7024. Ościeżnica regulowana, pokryta laminatem CPL w kolorze ramy skrzydła. Okucia o prostym, nowoczesnym stylu, ze stali nierdzewnej, srebrne satynowane. Trzy zawiasy wraz z osłoną na zawiasy srebrne satynowane. Drzwi wyposażone w jednostronną klamkę zatrzaskową z zamkiem na klucz umożliwiającą otwarcie pomieszczenia od wewnątrz za pomocą klamki oraz od zewnątrz kluczem		Drzwi jednoskrzydłowe, ościeżnica ceowa lub kątowa o grubości 3 mm z uszczelką EPDM na trzech krawędziach, skrzydła płaszczowe z blachy stalowej o grubości 1,5 mm, skrzydło bez dodatkowych pokryć o grubości 45 mm z uszczelką EPDM na czterech krawędziach, wypełnienie wełną mineralną o gęstości 60 kg/m3, 3 łożyskowane zawiasy, 3 blokady przeciwwyważeniowe, zamek podklamkowy rozporowy, zamek dodatkowy (opcja), ciężar skrzydła bez dodatkowych pokryć - 40 kg/m2, odporność na włamanie - klasa RC4 wg PN-EN 1627:2011, odporność na obciążenie wiatrem - klasa 3C wg PN-EN 12210: 2001, odporność na korozję - kategoria C3 wg PN-EN ISO 12944-2: 2001, wodoszczelność - klasa 3B wg PN-EN 12208: 2001, izolacyjność akustyczna - Rw= 35 dB wg PN-EN ISO 717-1: 2013-08, przenikalność cieplna - 1,4 Uw(W/m2×K) wg PN-EN ISO 10077-1: 2007, przepuszczalność powietrza - klasa 2 wg PN-EN 12207: 2001, siły operacyjne - klasa 2 wg PN-EN 12217: 2005, wytrzymałość mechaniczna - klasa 2 wg PN-EN 1192: 2001, malowane proszkowo na kolor RAL 7024.		Drzwi jednoskrzydłowe, ościeżnica ceowa lub kątowa o grubości 3 mm z uszczelką EPDM na trzech krawędziach, skrzydła płaszczowe z blachy stalowej o grubości 1,5 mm, skrzydło bez dodatkowych pokryć o grubości 45 mm z uszczelką EPDM na czterech krawędziach, wypełnienie wełną mineralną o gęstości 60 kg/m3, 3 łożyskowane zawiasy, 3 blokady przeciwwyważeniowe, zamek podklamkowy rozporowy, zamek dodatkowy (opcja), ciężar skrzydła bez dodatkowych pokryć - 40 kg/m2, odporność na włamanie - klasa RC4 wg PN-EN 1627:2011, odporność na obciążenie wiatrem - klasa 3C wg PN-EN 12210: 2001, odporność na korozję - kategoria C3 wg PN-EN ISO 12944-2: 2001, wodoszczelność - klasa 3B wg PN-EN 12208: 2001, izolacyjność akustyczna - Rw= 35 dB wg PN-EN ISO 717-1: 2013-08, przenikalność cieplna - 1,4 Uw(W/m2×K) wg PN-EN ISO 10077-1: 2007, przepuszczalność powietrza - klasa 2 wg PN-EN 12207: 2001, siły operacyjne - klasa 2 wg PN-EN 12217: 2005, wytrzymałość mechaniczna - klasa 2 wg PN-EN 1192: 2001, malowane proszkowo na kolor RAL 7024.	
				Uwaga! Drzwi wykładane na ścianę				Uwaga! Drzwi z kontrolą dostępu opisane na rzucie		Uwaga! Drzwi wykładane na ścianę						Uwaga! Drzwi wykładane na ścianę		Uwaga! Drzwi z kontrolą dostępu opisane na rzucie		Uwaga! Drzwi wykładane na ścianę	

D18		D18'		D19		D20		D21		D21'		D21''		D22		D23	D23'	D24	D25	D25'
																				
90		90		90		100		90		90		90		90		90+45	90+45	90+45	90+45	90+45
200		200		200		200		200		200		200		200		200	200	200	200	200
102		102		107		117		102		102		102		102		171,8	164	171,8	171,8	171,8
205		205		210		210		205		205		205		205		213	213	213	213	213
LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE					
1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-
1	1	2	1	8	-	-	2	-	1	-	-	-	-	1	1	4	3	2	2	2
1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	10	-	2	-
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
3	2	3	2	8			2	1	5	2	3	#	2	1	1	4	16	2	4	2
EI60		**EI60**								**EI60**		**EI60**				**EI30**		**EI30**	**EI30**	**EI30**
Drzwi do magazynu broni		Drzwi do magazynu broni		Drzwi do cel PDOZ		Drzwi do cel PDOZ niepełn.		Pom. magazynowe		Pom. magazynowe		Pom. magazynowe		Drzwi do pokoju niebieskiego		Drzwi na korytarzu dymoszczelne	Drzwi na korytarzu dymoszczelne	Drzwi na korytarzu dymoszczelne	Drzwi na korytarzu	Drzwi na korytarzu
Drzwi jednoskrzydłowe, ościeżnica ceowa lub kątowa o grubości 3 mm z uszczelką EPDM na trzech krawędziach, skrzydło płaszczowe z blachy stalowej o grubości 1,5 mm i 2,0 mm, skrzydło bez dodatkowych pokryć o grubości 67 mm z uszczelką EPDM na czterech krawędziach, dodatkowy arkusz blachy o grubości 3 mm pod blachą 2 mm od strony zewnętrznej, wypełnienie wełną mineralną o gęstości 60 kg/m3, 3 łożyskowane zawiasy, 3 blokady przeciwwyważeniowe, zamek centralny rozporowy klasy 7, kłódka zasuwowa (opcja), elementy do plombowania, ciężar skrzydła bez dodatkowych pokryć 58 kg/m2, odporność na włamanie - klasa C wg PN-90/B-92270, odporność na włamanie - klasa RC4 wg PN-EN 1627:2012, odporność na wielokrotne zamykanie i otwieranie - klasa 6 wg PN-EN 12400: 2004, odporność na obciążenie wiatrem - klasa 5C wg PN-EN 12210: 2001, odporność na korozję - kategoria C3 wg PN-EN ISO 12944-2: 2001k|p, wodoszczelność - klasa 3A wg PN-EN 12208: 2001, izolacyjność akustyczna - Rw= 40 dB wg PN-EN ISO 717-1: 1999, przenikalność cieplna - 1,3 Uw(W/m2*K) wg PN-EN ISO10077-1: 2007, przepuszczalność powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207: 2001, siły operacyjne - klasa 3 wg PN-EN 12217: 2005, wytrzymałość mechaniczna - klasa 4 wg PN-EN 1192: 2001, malowane proszkowo na kolor RAL 7024.		Drzwi jednoskrzydłowe, ościeżnica ceowa lub kątowa o grubości 3 mm z uszczelką EPDM na trzech krawędziach, skrzydło płaszczowe z blachy stalowej o grubości 1,5 mm i 2,0 mm, skrzydło bez dodatkowych pokryć o grubości 67 mm z uszczelką EPDM na czterech krawędziach, dodatkowy arkusz blachy o grubości 3 mm pod blachą 2 mm od strony zewnętrznej, wypełnienie wełną mineralną o gęstości 60 kg/m3, 3 łożyskowane zawiasy, 3 blokady przeciwwyważeniowe, zamek centralny rozporowy klasy 7, kłódka zasuwowa (opcja), elementy do plombowania, ciężar skrzydła bez dodatkowych pokryć 58 kg/m2, odporność na włamanie - klasa C wg PN-90/B-92270, odporność na włamanie - klasa RC4 wg PN-EN 1627:2012, odporność na wielokrotne zamykanie i otwieranie - klasa 6 wg PN-EN 12400: 2004, odporność na obciążenie wiatrem - klasa 5C wg PN-EN 12210: 2001, odporność na korozję - kategoria C3 wg PN-EN ISO 12944-2: 2001k|p, wodoszczelność - klasa 3A wg PN-EN 12208: 2001, izolacyjność akustyczna - Rw= 40 dB wg PN-EN ISO 717-1: 1999, przenikalność cieplna - 1,3 Uw(W/m2*K) wg PN-EN ISO10077-1: 2007, przepuszczalność powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207: 2001, siły operacyjne - klasa 3 wg PN-EN 12217: 2005, wytrzymałość mechaniczna - klasa 4 wg PN-EN 1192: 2001, malowane proszkowo na kolor RAL 7024.		Drzwi jednoskrzydłowe stalowe, malowane proszkowo na kolor grafitowym RAL 7024. Ościeżnica ceowa o gr. 3mm z uszczelką EPDM na trzech krawędziach. Skrzydło płaszczowe z blachy stalowej o gr. 2,0mm i 1,5mm. Wypełnienie wełną mineralną o gęstości 60kg/m3. 3 łożyskowe zawiasy, 3 blokady przeciwwyważeniowe, wizjer typu więziennego ze szkłem BR2, 2 zasuwy ręczne nawierchniowe, pochwyt stalowy, zamek centralny rozporowy klasy 6 lub zamek elektryczny, łańcuch stalowy, sygnalizacja otwarcia kontrakton. Odporność na włamanie klasa RC4, odporność na wielokrotne zamykanie i otwieranie klasa 6, odporność na korozję klasa C3, wodoszczelność klasa3A, izolacyjność akustyczna Rw=40dB, przenikalność cieplna 2,2 Uw(W/m2K), przepuszczalność powietrza klasa 4, siły operacyjne klasa 3, wytrzymałość mechaniczna klasa 4, zgodność z certyfikatem KT/101/IMP/2008		Drzwi jednoskrzydłowe stalowe, malowane proszkowo na kolor grafitowym RAL 7024. Ościeżnica ceowa o gr. 3mm z uszczelką EPDM na trzech krawędziach. Skrzydło płaszczowe z blachy stalowej o gr. 2,0mm i 1,5mm. Wypełnienie wełną mineralną o gęstości 60kg/m3. 3 łożyskowe zawiasy, 3 blokady przeciwwyważeniowe, wizjer typu więziennego ze szkłem BR2, 2 zasuwy ręczne nawierchniowe, pochwyt stalowy, zamek centralny rozporowy klasy 6 lub zamek elektryczny, łańcuch stalowy, sygnalizacja otwarcia kontrakton. Odporność na włamanie klasa RC4, odporność na wielokrotne zamykanie i otwieranie klasa 6, odporność na korozję klasa C3, wodoszczelność klasa3A, izolacyjność akustyczna Rw=40dB, przenikalność cieplna 2,2 Uw(W/m2K), przepuszczalność powietrza klasa 4, siły operacyjne klasa 3, wytrzymałość mechaniczna klasa 4, zgodność z certyfikatem KT/101/IMP/2008		Drzwi jednoskrzydłowe, ościeżnica ceowa lub kątowa o grubości 3 mm z uszczelką EPDM na trzech krawędziach, skrzydło płaszczowe z blachy stalowej o grubości 1,5 mm, skrzydło bez dodatkowych pokryć o grubości 45 mm z uszczelką EPDM na czterech krawędziach, wypełnienie wełną mineralną o gęstości 60 kg/m3, 3 łożyskowane zawiasy, 3 blokady przeciwwyważeniowe, zamek podklamkowy rozporowy, ciężar skrzydła bez dodatkowych pokryć 40 kg/m2, odporność na włamanie - klasa RC4 wg PN-EN 1627:2012, odporność na obciążenie wiatrem - klasa 3C wg PN-EN 12210: 2001, odporność na korozję - kategoria C3 wg PN-EN ISO 12944-2: 2001, wodoszczelność - klasa 3B wg PN-EN 12208: 2001, izolacyjność akustyczna - Rw= 35 dB wg PN-EN ISO 717-1: 1999, przenikalność cieplna - 1,4 Uw(W/m2*K) wg PN-EN ISO10077-1: 2007, przepuszczalność powietrza - klasa 2 wg PN-EN 12207: 2001, siły operacyjne - klasa 2 wg PN-EN 12217: 2005, wytrzymałość mechaniczna - klasa 2 wg PN-EN 1192: 2001 malowane proszkowo na kolor RAL 7024.		Drzwi jednoskrzydłowe, ościeżnica ceowa lub kątowa o grubości 3 mm z uszczelką EPDM na trzech krawędziach, skrzydło płaszczowe z blachy stalowej o grubości 1,5 mm, skrzydło bez dodatkowych pokryć o grubości 60 mm z uszczelką EPDM i uszczelką ppoż na czterech krawędziach, wypełnienie wełną mineralną o gęstości 100 kg/m3, 4 łożyskowane zawiasy, 3 blokady przeciwwyważeniowe, zamek centralny rozporowy klasy 7, samozamykacz, elektrorygiel, ciężar skrzydła bez dodatkowych pokryć 48 kg/m2, odporność ogniowa EI 60 wg PN-EN 13501-2+A1:2009, odporność na włamanie - klasa C wg PN-90/B-92270, odporność na włamanie - klasa 4 wg PN-EN 1627:2011, odporność na wielokrotne zamykanie i otwieranie klasa 6 wg PN-EN 12400:2004, odporność na obciążenie wiatrem - klasa 5C wg PN-EN 12210: 2001, odporność na korozję - kategoria C3 wg PN-EN ISO 12944-2: 2001, wodoszczelność - klasa 3A wg PN-EN 12208: 2001, izolacyjność akustyczna - Rw= 47 dB wg PN-EN ISO 717-1: 1999, przenikalność cieplna - 1,3 Uw(W/m2*K) wg PN-EN ISO10077-1: 2007, przepuszczalność powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207: 2001, siły operacyjne - klasa 2 wg PN-EN 12217: 2005, wytrzymałość mechaniczna - klasa 4 wg PN-EN 1192: 2001 malowane proszkowo na kolor RAL 7024.		Drzwi jednoskrzydłowe, ościeżnica ceowa lub kątowa o grubości 3 mm z uszczelką EPDM na trzech krawędziach, skrzydło płaszczowe z blachy stalowej o grubości 1,5 mm, skrzydło bez dodatkowych pokryć o grubości 60 mm z uszczelką EPDM i uszczelką ppoż na czterech krawędziach, wypełnienie wełną mineralną o gęstości 100 kg/m3, 4 łożyskowane zawiasy, 3 blokady przeciwwyważeniowe, zamek centralny rozporowy klasy 7, samozamykacz, elektrorygiel, ciężar skrzydła bez dodatkowych pokryć 48 kg/m2, odporność ogniowa EI 60 wg PN-EN 13501-2+A1:2009, odporność na włamanie - klasa C wg PN-90/B-92270, odporność na włamanie - klasa 4 wg PN-EN 1627:2011, odporność na wielokrotne zamykanie i otwieranie klasa 6 wg PN-EN 12400:2004, odporność na obciążenie wiatrem - klasa 5C wg PN-EN 12210: 2001, odporność na korozję - kategoria C3 wg PN-EN ISO 12944-2: 2001, wodoszczelność - klasa 3A wg PN-EN 12208: 2001, izolacyjność akustyczna - Rw= 47 dB wg PN-EN ISO 717-1: 1999, przenikalność cieplna - 1,3 Uw(W/m2*K) wg PN-EN ISO10077-1: 2007, przepuszczalność powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207: 2001, siły operacyjne - klasa 2 wg PN-EN 12217: 2005, wytrzymałość mechaniczna - klasa 4 wg PN-EN 1192: 2001 malowane proszkowo na kolor RAL 7024.		Drzwi jednoskrzydłowe w ramie drewnianej. Drzwi o konstrukcji wzmocnionej, rama drewniania, wypełnienie z poprzecznie prasowanej kanałowej płyty wiórowej, skrzydło pokryte laminatem CPL w kolorze grafitowym RAL 7024. Ościeżnica regulowana, pokryta laminatem CPL w kolorze ramy skrzydła. Okucia o prostym, nowoczesnym stylu, ze stali nierdzewnej, srebrne satynowane. Trzy zawiasy wraz z osłoną na zawiasy srebrne satynowane. Drzwi zamykane na zamek patentowy. Drzwi wyposażone w klamkę metalową z rozetą.		Drzwi dwuskrzydłowe, skrzydło szklane osadzone w profilu aluminiowym. Profil drzwiowy i ościeżnica malowane 2x proszkowo na kolor grafitowy RAL 7024. Szkło ogniochronne w klasie EI30. Okucia ze stali nierdzewnej srebrne satynowane. 3 zawiasy wraz z osłoną na zawiasy srebrne satynowane. Drzwi wyposażone w samozamykacz oraz elektrotrzymacz zgodnie z projektem instalacji SAP. Drzwi dymoszczelne.	Drzwi dwuskrzydłowe, skrzydło szklane osadzone w profilu aluminiowym. Profil drzwiowy i ościeżnica malowane 2x proszkowo na kolor grafitowy RAL 7024. Szyba emaliowana, bezpieczna. Okucia ze stali nierdzewnej srebrne satynowane. 3 zawiasy wraz z osłoną na zawiasy srebrne satynowane. Drzwi wyposażone w samozamykacz oraz elektrotrzymacz zgodnie z projektem instalacji SAP. Drzwi dymoszczelne.	Drzwi dwuskrzydłowe, skrzydło szklane osadzone w profilu aluminiowym. Profil drzwiowy i ościeżnica malowane 2x proszkowo na kolor grafitowy RAL 7024. Szkło ogniochronne w klasie EI30. Okucia ze stali nierdzewnej srebrne satynowane. 3 zawiasy wraz z osłoną na zawiasy srebrne satynowane. Drzwi wyposażone w samozamykacz oraz elektrotrzymacz zgodnie z projektem instalacji SAP. Drzwi dymoszczelne.	Drzwi dwuskrzydłowe, skrzydło szklane osadzone w profilu aluminiowym. Profil drzwiowy i ościeżnica malowane 2x proszkowo na kolor grafitowy RAL 7024. Szkło ogniochronne w klasie EI30. Okucia ze stali nierdzewnej srebrne satynowane. 3 zawiasy wraz z osłoną na zawiasy srebrne satynowane. Drzwi wyposażone w samozamykacz.	Drzwi dwuskrzydłowe, skrzydło szklane osadzone w profilu aluminiowym. Profil drzwiowy i ościeżnica malowane 2x proszkowo na kolor grafitowy RAL 7024. Szkło ogniochronne w klasie EI30. Okucia ze stali nierdzewnej srebrne satynowane. 3 zawiasy wraz z osłoną na zawiasy srebrne satynowane. Drzwi wyposażone w samozamykacz.
		Uwaga! Drzwi wykładane na ścianę						Uwaga! Drzwi prowadzące z korytarza wykładane na ścianę Drzwi z kontrolą dostępu opisane na rzucie		Uwaga Drzwi do mag. nr -1.35 bez odporności pożarowej, jeżeli drzwi posiadają kontrolę dostępu należy zastosować elektrozaczep nad zamkiem głównym.		Uwaga Drzwi do mag. nr -1.35 bez odporności pożarowej, jeżeli drzwi posiadają kontrolę dostępu należy zastosować elektrozaczep nad zamkiem głównym.		Uwaga! Drzwi prowadzące z korytarza wykładane na ścianę		Uwaga! Drzwi z kontrolą dostępu opisane na rzucie	Uwaga! Drzwi z kontrolą dostępu opisane na rzucie	Uwaga! Drzwi wykładane na ścianę Drzwi z kontrolą dostępu opisane na rzucie	Uwaga! Drzwi z kontrolą dostępu opisane na rzucie	Uwaga! Drzwi wykładane na ścianę Drzwi z kontrolą dostępu opisane na rzucie

<table>
<tr><th>D26</th><th>D27</th><th>D27'</th><th colspan="2">D28</th><th colspan="2">D28'</th><th colspan="2">D29</th><th colspan="2">D30</th><th colspan="2">D32</th><th colspan="2">D33</th><th colspan="2">D34</th><th>D35</th></tr>
<tr><td> </td><td> </td><td> </td><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td><td> </td></tr>
<tr><td>90+45</td><td>90+65</td><td>90+45</td><td colspan="2">90</td><td colspan="2">90</td><td colspan="2">90</td><td colspan="2">90</td><td colspan="2">90</td><td colspan="2">100</td><td colspan="2">90</td><td>90+45</td></tr>
<tr><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td colspan="2">200</td><td colspan="2">200</td><td colspan="2">200</td><td colspan="2">200</td><td colspan="2">200</td><td colspan="2">200</td><td colspan="2">200</td><td>200</td></tr>
<tr><td>164</td><td>191,8</td><td>171,8</td><td colspan="2">126,8</td><td colspan="2">126,8</td><td colspan="2">110</td><td colspan="2">110</td><td colspan="2">110</td><td colspan="2">120</td><td colspan="2">110</td><td>155</td></tr>
<tr><td>213</td><td>213</td><td>213</td><td colspan="2">213</td><td colspan="2">213</td><td colspan="2">209</td><td colspan="2">209</td><td colspan="2">209</td><td colspan="2">209</td><td colspan="2">209</td><td>209</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>LEWE</td><td>PRAWE</td><td>LEWE</td><td>PRAWE</td><td>LEWE</td><td>PRAWE</td><td>LEWE</td><td>PRAWE</td><td>LEWE</td><td>PRAWE</td><td>LEWE</td><td>PRAWE</td><td>LEWE</td><td>PRAWE</td><td></td></tr>
<tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>2</td><td>2</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>4</td></tr>
<tr><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td>1</td><td>-</td></tr>
<tr><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>2</td><td>3</td><td>-</td><td>1</td><td>3</td><td>1</td><td>3</td><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>3</td><td>2</td><td>-</td><td>-</td><td>3</td><td>7</td><td>9</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>5</td><td>3</td><td>3</td><td>8</td><td>7</td><td>#</td><td>1</td><td>6</td><td>8</td><td>12</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td><td>1</td><td>#</td><td>1</td><td>4</td></tr>
<tr><td></td><td>**EI30**</td><td>**EI30**</td><td colspan="2">**EI30**</td><td colspan="2">**EI30**</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>**EI60**</td></tr>
<tr><td>Drzwi do pokoju profilaktycznego</td><td>Drzwi do klatki schodowej</td><td>Drzwi do klatki schodowej</td><td colspan="2">Drzwi do klatki schodowej</td><td colspan="2">Drzwi do klatki schodowej</td><td colspan="2">Drzwi do Kancelarii tajnej, ODN</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Pom. wydawania posiłków PDOZ</td><td colspan="2">Pom. wstępnie zatrzym. PDOZ</td><td colspan="2">Pom. pokój niebieski</td><td>Pom. techniczne</td></tr>
<tr><td>Drzwi dwuskrzydłowe, skrzydło pełne osadzone w profilu aluminiowym, Szyba emaliowana, bezpieczna. Profil drzwiowy i ościeżnica malowane 2x proszkowo na kolor grafitowy RAL 7024. Okucia ze stali nierdzewnej srebrne satynowane. 3 zawiasy wraz z osłoną na zawiasy srebrne satynowane. Drzwi wyposażone w samozamykacz.</td><td>Drzwi dwuskrzydłowe, skrzydło szklane osadzone w profilu aluminiowym, Profil drzwiowy i ościeżnica malowane 2x proszkowo na kolor grafitowy RAL 7024. Szkło ogniochronne w klasie EI30, klasy P4. Okucia ze stali nierdzewnej srebrne satynowane. 3 zawiasy wraz z osłoną na zawiasy srebrne satynowane. Drzwi wyposażone w samozamykacz z blokadą otwarcia . Drzwi antywłamaniowe klasy RC2</td><td>Drzwi dwuskrzydłowe, skrzydło szklane osadzone w profilu aluminiowym, Profil drzwiowy i ościeżnica malowane 2x proszkowo na kolor grafitowy RAL 7024. Szkło ogniochronne w klasie EI30, klasy P4. Okucia ze stali nierdzewnej srebrne satynowane. 3 zawiasy wraz z osłoną na zawiasy srebrne satynowane. Drzwi wyposażone w samozamykacz z blokadą otwarcia . Drzwi antywłamaniowe klasy RC2</td><td colspan="2">Drzwi jednoskrzydłowe, skrzydło szklane osadzone w profilu aluminiowym, Profil drzwiowy i ościeżnica malowane 2x proszkowo na kolor grafitowy RAL 7024. Szkło ogniochronne w klasie EI30, klasy P4. Okucia ze stali nierdzewnej srebrne satynowane. 3 zawiasy wraz z osłoną na zawiasy srebrne satynowane. Drzwi wyposażone w samozamykacz z blokadą otwarcia elektrotrzymacz zgodnie z projektem instalacji SAP (drzwi w piwnicy - 1szt) . Drzwi antywłamaniowe klasy RC2</td><td colspan="2">Drzwi jednoskrzydłowe, skrzydło szklane osadzone w profilu aluminiowym, Profil drzwiowy i ościeżnica malowane 2x proszkowo na kolor grafitowy RAL 7024. Szkło ogniochronne w klasie EI30, klasy P4. Okucia ze stali nierdzewnej srebrne satynowane. 3 zawiasy wraz z osłoną na zawiasy srebrne satynowane. Drzwi wyposażone w samozamykacz z blokadą otwarcia . Drzwi antywłamaniowe klasy RC2</td><td colspan="2">Drzwi jednoskrzydłowe, stalowe, ościeżnica ceowa lub kątowa o grubości 3 mm z uszczelką EPDM na trzech krawędziach, skrzydło płaszczowe z blachy stalowej o grubości 1,5 mm, skrzydło bez dodatkowych pokryć o grubości 67 mm z uszczelką EPDM na czterech krawędziach, wypełnienie wełną mineralną o gęstości 60 kg/m33 blokady przeciwwyważeniowe, elementy do plombowania, odporność na włamanie - klasa RC4 wg PN-EN 1627:2012, odporność na korozję - kategoria C3 wg PN-EN ISO 12944-2: 2001, wodoszczelność - klasa 3A wg PN-EN 12208: 2001, izolacyjność akustyczna - Rw= 40 dB wg PN-EN ISO 717-1: 2013-08, przenikalność cieplna - 1,3 Uw(W/m2×K) wg PN-EN ISO10077-1: 2007, przepuszczalność powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207: 2001, siły operacyjne - klasa 3 wg PN-EN 12217: 2005, wytrzymałość mechaniczna - klasa 4 wg PN-EN 1192: 2001, malowane proszkowo na kolor RAL 7024.</td><td colspan="2">Drzwi jednoskrzydłowe, stalowe, ościeżnica ceowa lub kątowa o grubości 3 mm z uszczelką EPDM na trzech krawędziach, skrzydło płaszczowe z blachy stalowej o grubości 1,5 mm, skrzydło bez dodatkowych pokryć o grubości 45 mm z uszczelką EPDM na czterech krawędziach, wypełnienie wełną mineralną o gęstości 60 kg/m3, 3 łożyskowane zawiasy, 3 blokady przeciwwyważeniowe, zamek podklamkowy rozporowy, odporność na włamanie - klasa RC4 wg PN-EN 1627:2012, odporność na obciążenie wiatrem klasa 3C wg PN-EN 12210:2001, odporność na korozję - kategoria C3 wg PN-EN ISO 12944-2: 2001, wodoszczelność - klasa 3B wg PN-EN 12208: 2001, izolacyjność akustyczna - Rw= 35 dB wg PN-EN ISO 717-1: 2013-08, przenikalność cieplna - 1,4 Uw(W/m2×K) wg PN-EN ISO10077-1: 2007, przepuszczalność powietrza - klasa 2 wg PN-EN 12207: 2001, siły operacyjne - klasa 2 wg PN-EN 12217: 2005, wytrzymałość mechaniczna - klasa 2 wg PN-EN 1192: 2001, malowane proszkowo na kolor RAL 7024.</td><td colspan="2">ościeżnica ceowa lub kątowa o grubości 3 mm z uszczelką EPDM na trzech krawędziach, skrzydła płaszczowe z blachy stalowej o grubości 1,5 mm, skrzydło bez dodatkowych pokryć o grubości 45 mm z uszczelką EPDM na czterech krawędziach, wypełnienie wełną mineralną o gęstości 60 kg/m3, 3 łożyskowane zawiasy, 3 blokady przeciwwyważeniowe, zamek podklamkowy rozporowy, ciężar skrzydła bez dodatkowych pokryć - 40 kg/m2, odporność na włamanie - klasa RC4 wg PN-EN 1627:2011, odporność na obciążenie wiatrem - klasa 3C wg PN-EN 12210: 2001, odporność na korozję - kategoria C3 wg PN-EN ISO 12944-2: 2001, wodoszczelność - klasa 3B wg PN-EN 12208: 2001, izolacyjność akustyczna - Rw= 35 dB wg PN-EN ISO 717-1: 2013-08, przenikalność cieplna - 1,4 Uw(W/m2×K) wg PN-EN ISO 10077-1: 2007, przepuszczalność powietrza - klasa 2 wg PN-EN 12207: 2001, siły operacyjne - klasa 2 wg PN-EN 12217: 2005, wytrzymałość mechaniczna - klasa 2 wg PN-EN 1192: 2001, malowane proszkowo na kolor RAL 7024.</td><td colspan="2">ościeżnica ceowa lub kątowa o grubości 3 mm z uszczelką EPDM na trzech krawędziach, skrzydła płaszczowe z blachy stalowej o grubości 1,5 mm, skrzydło bez dodatkowych pokryć o grubości 45 mm z uszczelką EPDM na czterech krawędziach, wypełnienie wełną mineralną o gęstości 60 kg/m3, 3 łożyskowane zawiasy, 3 blokady przeciwwyważeniowe, zamek podklamkowy rozporowy, ciężar skrzydła bez dodatkowych pokryć - 40 kg/m2, odporność na włamanie - klasa RC4 wg PN-EN 1627:2011, odporność na obciążenie wiatrem - klasa 3C wg PN-EN 12210: 2001, odporność na korozję - kategoria C3 wg PN-EN ISO 12944-2: 2001, wodoszczelność - klasa 3B wg PN-EN 12208: 2001, izolacyjność akustyczna - Rw= 35 dB wg PN-EN ISO 717-1: 2013-08, przenikalność cieplna - 1,4 Uw(W/m2×K) wg PN-EN ISO 10077-1: 2007, przepuszczalność powietrza - klasa 2 wg PN-EN 12207: 2001, siły operacyjne - klasa 2 wg PN-EN 12217: 2005, wytrzymałość mechaniczna - klasa 2 wg PN-EN 1192: 2001, malowane proszkowo na kolor RAL 7024.</td><td colspan="2">ościeżnica ceowa lub kątowa o grubości 3 mm z uszczelką EPDM na trzech krawędziach, skrzydła płaszczowe z blachy stalowej o grubości 1,5 mm, skrzydło bez dodatkowych pokryć o grubości 45 mm z uszczelką EPDM na czterech krawędziach, wypełnienie wełną mineralną o gęstości 60 kg/m3, 3 łożyskowane zawiasy, 3 blokady przeciwwyważeniowe, zamek podklamkowy rozporowy, ciężar skrzydła bez dodatkowych pokryć - 40 kg/m2, odporność na włamanie - klasa RC4 wg PN-EN 1627:2011, odporność na obciążenie wiatrem - klasa 3C wg PN-EN 12210: 2001, odporność na korozję - kategoria C3 wg PN-EN ISO 12944-2: 2001, wodoszczelność - klasa 3B wg PN-EN 12208: 2001, izolacyjność akustyczna - Rw= 35 dB wg PN-EN ISO 717-1: 2013-08, przenikalność cieplna - 1,4 Uw(W/m2×K) wg PN-EN ISO 10077-1: 2007, przepuszczalność powietrza - klasa 2 wg PN-EN 12207: 2001, siły operacyjne - klasa 2 wg PN-EN 12217: 2005, wytrzymałość mechaniczna - klasa 2 wg PN-EN 1192: 2001, malowane proszkowo na kolor RAL 7024.</td><td>Drzwi dwuskrzydłowe. ościeżnica ceowa lub kątowa o grubości 3 mm z uszczelką EPDM na trzech krawędziach, skrzydło płaszczowe z blachy stalowej o grubości 1,5 mm i 2,0 mm, skrzydło bez dodatkowych pokryć o grubości 67 mm z uszczelką EPDM na czterech krawędziach, dodatkowy arkusz blachy o grubości 3 mm pod blachą 2 mm od strony zewnętrznej, wypełnienie wełną mineralną o gęstości 60 kg/m3, 3 łożyskowane zawiasy, 3 blokady przeciwwyważeniowe, zamek centralny rozporowy klasy 7, kłódka zasuwowa (opcja), elementy do plombowania, ciężar skrzydła bez dodatkowych pokryć 58 kg/m2, odporność na włamanie - klasa C wg PN-90/B-92270, odporność na włamanie - klasa RC4 wg PN-EN 1627:2012, odporność na wielokrotne zamykanie i otwieranie - klasa 6 wg PN-EN 12400: 2004, odporność na obciążenie wiatrem - klasa 5C wg PN-EN 12210: 2001, odporność na korozję - kategoria C3 wg PN-EN ISO 12944-2: 2001k[p, wodoszczelność - klasa 3A wg PN-EN 12208: 2001, izolacyjność akustyczna - Rw= 40 dB wg PN-EN ISO 717-1: 1999, przenikalność cieplna - 1,3 Uw(W/m2×K) wg PN-EN ISO10077-1: 2007, przepuszczalność powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207: 2001, siły operacyjne - klasa 3 wg PN-EN 12217: 2005, wytrzymałość mechaniczna - klasa 4 wg PN-EN 1192: 2001, malowane proszkowo na kolor RAL 7024</td></tr>
<tr><td></td><td>Uwaga! Drzwi wykładane na ścianę
Drzwi z kontrolą dostępu opisane na rzucie</td><td>Uwaga! Drzwi z kontrolą dostępu opisane na rzucie</td><td colspan="2">Uwaga! Drzwi z kontrolą dostępu opisane na rzucie</td><td colspan="2">Uwaga! Drzwi wykładane na ścianę
Drzwi z kontrolą dostępu opisane na rzucie</td><td colspan="2">Uwaga! Drzwi do pom ODN wyposażone w dwa zamki kluczowe lub wkładki klasy C, drzwi do kancelarii tajnej zamek centralny rozporowy klasy 7 i zamek szyfrowy Drzwi z kontrolą dostępu opisane na rzucie</td><td colspan="2">Uwaga! Drzwi z kontrolą dostępu opisane na rzucie</td><td colspan="2">Uwaga! Drzwi wykładane na ścianę</td><td colspan="2">Uwaga! Drzwi wykładane na ścianę</td><td colspan="2"></td><td>Uwaga! Drzwi z kontrolą dostępu opisane na rzucie drzwi do pomieszczenia nr -1.08 serwerownia</td></tr>
</table>

D36	D37		D38		D39		D40		D41	
										
90+45	90		90		90		90		120	
200	200		200		200		200		200	
155	102		102		102		102		132	
209	205		205		205		205		205	
	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE
2	1	-	2	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
2	1		3	1	1	1	1	1	3	
			EI30						**EI 60**	
Pom. techniczne	Drzwi do śluzy strzelnicy		Drzwi do szachtów		Drzwi do hali strzelań		Komendant		Drzwi do serwerowni	
Drzwi dwuskrzydłowe. Profil drzwiowy i ościeżnica stalowe malowane 2x proszkowo na kolor grafitowy RAL 7024. Okucia ze stali nierdzewnej srebrne satynowane. 3 zawiasy wraz z osłoną na zawiasy srebrne satynowane. Drzwi wyposażone w samozamykacz.	ościeżnica ceowa lub kątowa o grubości 3 mm z uszczelką EPDM na trzech krawędziach, skrzydło płaszczowe z blachy stalowej o grubości 1,5 mm, skrzydło bez dodatkowych pokryć o grubości 60 mm z uszczelką EPDM, wypełnienie wełną mineralną o gęstości 100 kg/m3 oraz płytami gipsowymi, 4 łożyskowane zawiasy, 3 blokady przeciwwyważeniowe, zamek centralny rozporowy klasy 7, samozamykacz, ciężar skrzydła bez dodatkowych pokryć - 48 kg/m2 - odporność na włamanie - klasa C wg PN-90/B-92270, odporność na włamanie - klasa 4 wg PN-EN 1627:2011, odporność na wielokrotne zamykanie i otwieranie - klasa 6 wg PN-EN 12400: 2004, odporność na obciążenie wiatrem - klasa 5C wg PN-EN 12210: 2001, odporność na korozję - kategoria C3 wg PN-EN ISO 12944-2: 2001, wodoszczelność - klasa 3A wg PN-EN 12208: 2001, izolacyjność akustyczna - Rw= 47 dB wg PN-EN ISO 717-1: 1999, przenikalność cieplna - 1,3 Uw(W/m2×K) wg PN-EN ISO10077-1: 2007, przepuszczalność powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207: 2001, siły operacyjne - klasa 2 wg PN-EN 12217: 2005, wytrzymałość mechaniczna - klasa 4 wg PN-EN 1192: 2001, malowane proszkowo na kolor RAL 7024.		Drzwi jednoskrzydłowe. Profil drzwiowy i ościeżnica stalowe malowane 2x proszkowo na kolor grafitowy RAL 7024. Okucia ze stali nierdzewnej srebrne satynowane. 3 zawiasy wraz z osłoną na zawiasy srebrne satynowane.		ościeżnica ceowa lub kątowa o grubości 3 mm z uszczelką EPDM na trzech krawędziach, po montażu zalana betonem, skrzydło płaszczowe z blachy stalowej o grubości 2,0 mm, skrzydło bez dodatkowych pokryć o grubości 67 mm z uszczelką EPDM na czterech krawędziach, wypełnienie - wkład kuloodporny i wełna mineralna o gęstości 60 kg/m3, 4 łożyskowane zawiasy, 3 blokady przeciwwyważeniowe, zamek centralny rozporowy klasy 7, zamek dodatkowy kl. 6, ciężar skrzydła bez dodatkowych pokryć - 75 kg/m2, Przeszklenie o wymiarach 400x300 szkłem FB5, kuloodporność - klasa FB5 wg PN-EN 1522: 2000, odporność na włamanie - klasa RC5 wg PN-EN 1627: 2011, izolacyjność akustyczna - RW=40dB wg PN-EN ISO 717-1: 1999, odporność na korozję - kategoria C3 wg PN-EN ISO 12944-2: 2001, odporność na obciążenie wiatrem - klasa 5C wg PN-EN 12210: 2011, wodoszczelność - klasa 3A wg PN-EN 12208: 2001, przenikalność cieplna - 2,1UW(W/m2 x K) wg PN-EN ISO 10077-1: 2007, przepuszczalność powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207: 2001, wytrzymałość mechaniczna - klasa 4 wg PN-EN 1192: 2001, malowane proszkowo na kolor RAL 7024.		ościeżnica ceowa lub kątowa o grubości 3 mm z uszczelką EPDM na trzech krawędziach, skrzydło płaszczowe z blachy stalowej o grubości 1,5 mm, skrzydło bez dodatkowych pokryć o grubości 60 mm z uszczelką EPDM, wypełnienie wełną mineralną o gęstości 100 kg/m3 oraz płytami gipsowymi, 4 łożyskowane zawiasy, 3 blokady przeciwwyważeniowe, zamek centralny rozporowy klasy 7, samozamykacz, ciężar skrzydła bez dodatkowych pokryć - 48 kg/m2 - odporność na włamanie - klasa C wg PN-90/B-92270, odporność na włamanie - klasa 4 wg PN-EN 1627:2011, odporność na wielokrotne zamykanie i otwieranie - klasa 6 wg PN-EN 12400: 2004, odporność na obciążenie wiatrem - klasa 5C wg PN-EN 12210: 2001, odporność na korozję - kategoria C3 wg PN-EN ISO 12944-2: 2001, wodoszczelność - klasa 3A wg PN-EN 12208: 2001, izolacyjność akustyczna - Rw= 47 dB wg PN-EN ISO 717-1: 1999, przenikalność cieplna - 1,3 Uw(W/m2×K) wg PN-EN ISO10077-1: 2007, przepuszczalność powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207: 2001, siły operacyjne - klasa 2 wg PN-EN 12217: 2005, wytrzymałość mechaniczna - klasa 4 wg PN-EN 1192: 2001. Wykończenie powierzchni płytą sklejkową fornirowaną naturalną okleiną dębową w odcieniu jasny dąb.		Drzwi jednoskrzydłowe, ościeżnica ceowa lub kątowa o grubości 3 mm z uszczelką EPDM na trzech krawędziach, skrzydło płaszczowe z blachy stalowej o grubości 1,5 mm i 2,0 mm, skrzydło bez dodatkowych pokryć o grubości 67 mm z uszczelką EPDM na czterech krawędziach, dodatkowy arkusz blachy o grubości 3 mm pod blachą 2 mm od strony zewnętrznej, wypełnienie wełną mineralną o gęstości 60 kg/m3, 3 łożyskowane zawiasy, 3 blokady przeciwwyważeniowe, zamek centralny rozporowy klasy 7, kłódka zasuwowa (opcja), elementy do plombowania, ciężar skrzydła bez dodatkowych pokryć 58 kg/m2, odporność na włamanie - klasa C wg PN-90/B-92270, odporność na włamanie - klasa RC4 wg PN-EN 1627:2012, odporność na wielokrotne zamykanie i otwieranie - klasa 6 wg PN-EN 12400: 2004, odporność na obciążenie wiatrem - klasa 5C wg PN-EN 12210: 2001, odporność na korozję - kategoria C3 wg PN-EN ISO 12944-2: 2001kjp, wodoszczelność - klasa 3A wg PN-EN 12208: 2001, izolacyjność akustyczna - Rw= 40 dB wg PN-EN ISO 717-1: 1999, przenikalność cieplna - 1,3 Uw(W/m2×K) wg PN-EN ISO10077-1: 2007, przepuszczalność powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207: 2001, siły operacyjne - klasa 3 wg PN-EN 12217: 2005, wytrzymałość mechaniczna - klasa 4 wg PN-EN 1192: 2001, malowane proszkowo na kolor RAL 7024.	
	Uwaga! Drzwi wygłuszone		Uwaga! Drzwi do szachtu prowadzące z dachu - 1 sztuka				Uwaga! Drzwi wygłuszone		Drzwi do pom. nr 1.030, 2.039, 2.059	

SYMBOL		Dz1		Dz2	Dz3	Dz4	Dz5
WYGLĄD ZEWNĘTRZNY							
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA	S	100		90+65	90+65	90+30	120
	H	200		200	230+67	230+67	230+67
WYMIARY OTWORU	S_O	112		187	187	151,8	149
	H_O	205		213	300	300	300
LEWE/PRAWE		LEWE	PRAWE				
PIWNICA		1	-	1	-	-	-
PARTER		-	-	2	4	2	2
1 PIĘTRO		-	-	-	-	-	-
2 PIĘTRO		-	-	-	-	-	-
ILOŚĆ ŁĄCZNIE		1		3	4	2	2
KLASA P.POŻ.							
NAZWA		Pom. węzła cieplnego		Drzwi do piwnicy	Drzwi wejściowe	Drzwi wejściowe	Drzwi wejściowe
OPIS		Drzwi jednoskrzydłowe stalowe malowane proszkowo na kolor NCS-S 7502 B. Okucia o prostym, nowoczesnym stylu, ze stali nierdzewnej, srebrne satynowane. Antywłamaniowe klasy RC2. Zamek drzwiowy obustronny klasy 3. Klamka od zewnątrz i wewnątrz. Współczynnik U zestawu nie gorszy niż U=1,3 W/m2K		Drzwi dwuskrzydłowe, aluminiowe. Profil drzwiowy i ościeżnica malowane 2x proszkowo na kolor grafitowy NCS-S 7502 B. Okucia ze stali nierdzewnej srebrne satynowane. 3 zawiasy wraz z osłoną na zawiasy srebrne satynowane. Antywłamaniowe klasy RC2. Drzwi wyposażone w samozamykacz z blokadą otwarcia. Współczynnik U zestawu nie gorszy niż U=1,3 W/m2K. Szyby dwukomorowe, szyba zewnętrzna i środkowa bezpieczna hartowana, szyba wewnętrzna bezpieczna laminowana w klasie P4A	Klasa antywłamaniowości RC2. Konstrukcje drzwiowe zewnętrzne z izolowanych termicznie profili o parametrach współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji wg PN EN 10077-2 U≤1,5 W/m2K, kategorie szczelności dla drzwi na infiltrację i szczelność na wodę opadową klasa 3 wg. PN EN 12207, klasa E750 wg. PN EN 12208, odporność na obciążenie wiatrem klasa C1 wg. PN EN 12210, Szyby dwukomorowe, szyba zewnętrzna i środkowa bezpieczna hartowana, szyba wewnętrzna bezpieczna laminowana w klasie P4A. W celu minimalizacji strat ciepła poprzez krawędzie zestawów szklanych należy stosować do zespolenia ramki tworzywowe. Profile aluminiowe wytłaczane ze stopu aluminium EN AW-6060 wg. PN-EN 573:-3:2009, stan T66 wg PN-EN 515:1996. Tolerancje kształtowników wg PN-EN 12020-2:2008. Własności mechaniczne kształtowników powinny być zgodnie z PN-EN 755-2:2008. Właściwości mechaniczne połączenia kształtowników aluminiowych z przekładkami termicznymi powinny być zgodne z PN-EN 14024:2005. Do połączenia wykorzystać sztywne przekładki komorowe zbrojone włóknem szklanym. Głębokość zabudowy dla ramy, słupka i poprzeczek wynosi max 75mm. Profile dodatkowo izolowane wkładami wewnątrz profili jak i w podszybiu. W celu optymalnej ochrony ramki dystansowej zestawu szybowego przyjąć wysokość profili przyszybowych min. 22mm. Dobór profili następuje wg obliczeń statycznych. Klamki drzwiowe i rozetki wykonane ze stali nierdzewnej. Kolor zestawu wg wzornika NCS-S 7502 B	Klasa antywłamaniowości RC2. Konstrukcje drzwiowe zewnętrzne z izolowanych termicznie profili o parametrach współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji wg PN EN 10077-2 U≤1,5 W/m2K, kategorie szczelności dla drzwi na infiltrację i szczelność na wodę opadową klasa 3 wg. PN EN 12207, klasa E750 wg. PN EN 12208, odporność na obciążenie wiatrem klasa C1 wg. PN EN 12210, Szyby dwukomorowe, szyba zewnętrzna i środkowa bezpieczna hartowana, szyba wewnętrzna bezpieczna laminowana w klasie P4A. W celu minimalizacji strat ciepła poprzez krawędzie zestawów szklanych należy stosować do zespolenia ramki tworzywowe. Profile aluminiowe wytłaczane ze stopu aluminium EN AW-6060 wg. PN-EN 573:-3:2009, stan T66 wg PN-EN 515:1996. Tolerancje kształtowników wg PN-EN 12020-2:2008. Własności mechaniczne kształtowników powinny być zgodnie z PN-EN 755-2:2008. Właściwości mechaniczne połączenia kształtowników aluminiowych z przekładkami termicznymi powinny być zgodne z PN-EN 14024:2005. Do połączenia wykorzystać sztywne przekładki komorowe zbrojone włóknem szklanym. Głębokość zabudowy dla ramy, słupka i poprzeczek wynosi max 75mm. Profile dodatkowo izolowane wkładami wewnątrz profili jak i w podszybiu. W celu optymalnej ochrony ramki dystansowej zestawu szybowego przyjąć wysokość profili przyszybowych min. 22mm. Dobór profili następuje wg obliczeń statycznych. Klamki drzwiowe i rozetki wykonane ze stali nierdzewnej. Kolor zestawu wg wzornika NCS-S 7502 B	Klasa antywłamaniowości RC2. Konstrukcje drzwiowe zewnętrzne z izolowanych termicznie profili o parametrach współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji wg PN EN 10077-2 U≤1,5 W/m2K, kategorie szczelności dla drzwi na infiltrację i szczelność na wodę opadową klasa 3 wg. PN EN 12207, klasa E750 wg. PN EN 12208, odporność na obciążenie wiatrem klasa C1 wg. PN EN 12210, Szyby dwukomorowe, szyba zewnętrzna i środkowa bezpieczna hartowana, szyba wewnętrzna bezpieczna laminowana w klasie P4A. W celu minimalizacji strat ciepła poprzez krawędzie zestawów szklanych należy stosować do zespolenia ramki tworzywowe. Profile aluminiowe wytłaczane ze stopu aluminium EN AW-6060 wg. PN-EN 573:-3:2009, stan T66 wg PN-EN 515:1996. Tolerancje kształtowników wg PN-EN 12020-2:2008. Własności mechaniczne kształtowników powinny być zgodnie z PN-EN 755-2:2008. Właściwości mechaniczne połączenia kształtowników aluminiowych z przekładkami termicznymi powinny być zgodne z PN-EN 14024:2005. Do połączenia wykorzystać sztywne przekładki komorowe zbrojone włóknem szklanym. Głębokość zabudowy dla ramy, słupka i poprzeczek wynosi max 75mm. Profile dodatkowo izolowane wkładami wewnątrz profili jak i w podszybiu. W celu optymalnej ochrony ramki dystansowej zestawu szybowego przyjąć wysokość profili przyszybowych min. 22mm. Dobór profili następuje wg obliczeń statycznych. Klamki drzwiowe i rozetki wykonane ze stali nierdzewnej. Kolor zestawu wg wzornika NCS-S 7502 B
UWAGI							drzwi z klatek nr K1 i K6 należy wyposażyć w siłowniki END

UWAGI:

1. Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" Instytutu Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgodą projektanta oraz Inwestora.
3. Kazdy element projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunków, które do tego elementu się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branży konstrukcyjnej.
5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposażenia, a także elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwałych elementów wyposażenia należy zamawiać i wykonywać na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa p.poż. i BHP; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie i użytkowaniu zgodnym z funkcją obiektu.
8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
9. Powierzchnie lokali należy zinwentaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia rzeczywistych wymiarów.

INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Jana Kochanowskiego 2a 60-844 Poznań
INWESTYCJA	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą
LOKALIZACJA	ul. Augustyna Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz dz. nr 1/1, 1/4, 2/1 obręb 0066 Rypinek
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

DEMIURG

ul. Lubeckiego 2
PL 60-348 Poznań
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Tomasz Migdałek	193/PW/93 w specjalności architektonicznej nr izby WP-0393	
OPRACOWAŁ			
OPRACOWAŁ			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Wanda Zierke	WP-OIA/OKK/UpB/13/2010 w specjalności architektonicznej nr izby WP-0785	

TREŚĆ RYS.	SKALA
BUDYNEK A - ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ	

DATA	MARZEC 2017	NR KONTRAKTU	001731
BRANŻA A	NR REWIZJI 01	NR RYSUNKU **A.A.14**	

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.