



Sufit podwieszany kasetonowy z konstrukcją widoczną T24
Łatwo demontowalne płyty, z krawędziami malowanymi
Kolor biały
Wymiar 60x60 cm
Izolacyjność akust. D=28 dB - klasa pochłaniania A

Przesłona stalowa z blachy gr. 10 mm
Deski gr 32 mm na pionowych listwach dystansowych drewnianych 50x100 mm
Absorbery dźwiękochłonne z płyt z wełny szklanej Ecophon Master B

- Uwagi:**
1. Rysunki architektoniczne należy odczytywać w powiązaniu z rysunkami projektów branżowych. Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien zapoznać się ze wszystkimi dokumentami branżowymi i budowlanymi. Ewentualne niezgodności pomiędzy rysunkami architektonicznymi a branżowymi powinny zostać wyjaśnione z Głównym Projektantem.
 2. Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach a rzędne w metrach:
- w opisach okien zawarto wielkość otworu w stanie surowym,
-hp-oznacza wysokość parapetu liczoną od wykończonej posadzki do niewykończonego dołu otworu okiennego,
-powierzchnie pomieszczeń podano w stanie wykończonym,
Obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiegokolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym Wykonawca jest zobowiązany przekazać tę informację Głównemu Projektantowi.
 3. Ze względu na zaokrąglenie wymiarów w użytym programie CAD mogą wystąpić niewielkie niezgodności sumy wymiarów częściowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W takim przypadku decydujący jest wymiar sumaryczny.
 4. Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku.W przypadku wątpliwości Wykonawca powinien zgłosić się do Głównego Projektanta.
 5. Przejścia instalacyjne przez przegrody ogniowe poziome i pionowe zabezpieczyć do wymaganej odporności ogniowej przegrody przy użyciu mas, klap p.poż, obejm, kasel ogniowych -systemowych.
 6. Wszystkie elementy budowlane oddzielenia w zakresie ich parametrów R, E, I należy odnieść do wymogów wynikających z ustalonego podziału stref pożarowych.
 7. We wszystkich szachtach instalacyjnych należy pozostawić otwory montażowe (niezbudowana min. jedna przegroda szachtu - wymiar dłuższy) w celu umożliwienia montażu instalacji wewnątrz szachtu.
 8. Wszelkie zaproponowane zmiany względem Projektu należy uzgodnić z Głównym Projektantem. Zmianę należy przedstawić w formie propozycji lub rozwiązania projektowego do akceptacji.
 9. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązującą:
-warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - montażowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
-instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
-instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych,
-przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót



pracownia projektowa **FORMA_T**
Katarzyna i Marcin Piotrowscy
ul. Długa 22/25 62-895 Munkowa Górska
biuro:
ul.Sporna 15 61-709 Poznań
01502524825
marcin@formatachitektki.pl

OBIEKT

OCIEPLENIE BUDYNKÓW NA TERENIE KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LESZNIE UL. KORCZA 3

ADRES:

UL.KORCZA 3, 64-100 LESZNO

dz. 2/2,
ark. 89, obr. LESZNO

INWESTOR

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU

UL. KOCHANOWSKIEGO 2A 60-844 POZNAŃ

PROJEKTANT	mgr inż. arch. Marcin Piotrowski upr. nr WP-01A/OKK/UpB/6/2007 w specjalności architektonicznej	
SPRAWDZIŁ		
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Katarzyna Piotrowska	

BRANŻA

ARCHITEKTURA

TYTUŁ

RZUT SUFITÓW

SKALA	STADIUM	RYSunEK
1:100	STRZ.PW	01.10
DATA	ARKUSZ	
05.10.2017		